

# Technická špecifikácia Traktor KUBOTA LX401 s príslušenstvom RD Humenné

## 1. Traktor KUBOTA LX401 – 1 ks

Motor - Model Kubota V1505-CR-TE5

Vzduchový filter suchý filter / papierová vložka

Tlmič výfuku integrovaný

Otáčky motora 2 700 ot/min, Objem motora 1 498 cm<sup>3</sup>

Vrtanie × zdvih 78 × 78,4 mm

Výkon motora podľa UN ECE R120 29,3 (39,8) kW (HP)

Maximálny výkon motora 29,7 (40,4) kW (HP)

Počet valcov motora 4

Priame vstrekovanie E-TVCS, kvapalinou chladený, Diesel, vertikálne

Palivová nádrž 32 l

Prenos výkonu – prevodovka - Pohon 4 × 4 (s možnosťou vyradenia prednej nápravy)

Počet prevodových stupňov hydrostatická prevodovka - 3 skupiny

Systém riadenia Bi-Speed štandardne

Uzávera diferenciálu štandardne – mechanická na zadnú nápravu

Brzdy kotúčovej brzdy v olejovom kúpeli

Rýchlosť jazdy (v závislosti na pneumatikách)

Vpred 29,6 km/h, Vzad 24,5 km/h

Vývodové hriadele - Typ nezávislý na prevodovke

Zadné 540/540E ot/min, Medzinápravový 2 500 ot/min

Čelný (na objednanie) 1 000 ot/min

Zadný a medzinápravový vývodový hriadeľ možnosť samostatnej i spoločnej prevádzky štandardne

Hydraulika - Výkon čerpadla 35,8 l/min

Zadný trojbodový záves Kat. 1 s reguláciou polohy

Výkon (zdvih) zadného závesu – čap 1 150 kg

Výkon (zdvih) zadného závesu – 600 mm 890 kg

Hydraulické funkcie (riadiace jednotky – štandardne) 2 okruhy zadné (1× dvojčinná, 1×

jednočinná) / 2 okruhy predné (1× dvojčinná s plávajúcou, 2× dvojčinná)

Riadenie hydrostatické riadenie

Veľká bezpečnostná kabína, 4stĺpková konštrukcia, efektívne vodné kúrenie, klimatizácia s ventiláciou, vzduchová sedačka, predné a zadné pracovné osvetlenie, vyhrievanie zadného okna, stierače a ostrekovače, 2× 12 V zásuvka (10 A/30 A), príprava na autorádio.

Rozmery

Dĺžka (s 3-bodovým závesom) 2 983 mm

Šírka (s komunálnymi pneu) 1 339 / 1 311 mm

Výška (v závislosti od použitých pneu) 2 386 / 2167 mm

Rázvor 1 695 mm

Svetlá výška (v závislosti od pneu) 243 mm

Vonkajší priemer otáčania (bez brzd) 2,2 m

Používané pneumatiky - industriálne

Hmotnosť 1 185 kg

**2.Predné hydraulické ramená – 1 ks**

**3.Zhrňovacia radlica SRPOHI SRL 1400 - 1 ks**

**4.Rozmetadlo AG 400 – 1 ks**

Objem nádrže 400 l, materiál nádrže polyetylén – plast, materiál rozmetacieho kotúča nerezová oceľ – 4 ks nastaviteľné lopatky, kužeľová prevodovka, rozptyl od 1,2 do 12 m, možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru možnosť rozmetania iba vpravo alebo iba vľavo

**5. Bez mulčovača**

**6.Čelný nakladač LA545 – 1 ks**

**7.Lyžica rýchlopínacia 152 cm - 1 ks**

**8.Paletizačné vidly - 1 ks**

**9.Rýchlopínač náradia - 1 ks**

**10.Náves VHN22 1425 - 1 ks**

Brzdená s nájazdovou brzdou, s nosnosťou do 2200 kg.

Hydraulicky vyklápané na 3 strany.

Bočnice korby tvarované, výšky 50 cm s možnosťou nadstavby až do 80 cm.

Všetky bočnice otváracie. Z

Zadnú bočnicu možné otvoriť zospodu.

Spájacie zariadenie na guľu alebo oko.

Prevedenie hydraulické vyklápanie dozadu, 3-strany

Šírka mm 1500

Dĺžka mm 3700

Výška mm 1400

Transportná rýchlosť max. 40 km/hod

Rozmery ložnej plochy mm 1320x2420

Výška bočnice mm 480

Užitočné zaťaženie 2200 kg

Celková hmotnosť 3000 kg

Hmotnosť kg 600

Pneumatiky 10,0/75-15,3

Brzdy nájazdová s cúvacou automatikou

**11. Bagrovacie zariadenie TIFERMEC TIX 22, lyžica 30 cm - 1 ks**

## **Miesto dodania a kontaktné osoby:**

**RD Humenné - 1 ks KUBOTA LX401 s príslušenstvom**

Mgr. Andrej Kapraľ  
regionálne pracovisko Humenné  
Tolstého 11 | 066 01 Humenné | Slovenská republika  
mobil: +421947773332