

Príloha č.2 : Špecifikácia

Stôl dielenský ponk

Popis	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Šírka (mm), od -do	1500-1600	1700-1900	2000-2200
Výška (mm), od - do	800-900	800-900	800-900
Hĺbka (mm), od - do	600-800	600-800	600-800
Typ konštrukcie	Skrutkovaná / zváraná	Skrutkovaná / zváraná	Skrutkovaná / zváraná
Počet zásuviek min.	3	3	3
Počet skriniek min.	skrinka zásuvková 1 ks	skrinka zásuvková 1 ks a skrinka jednodverová 1 ks	skrinka zásuvková 1 ks a skrinka jednodverová 1 ks
Materiál pracovnej dosky	MDF + PVC, masív	MDF + PVC, masív	MDF + PVC, masív
Nosnosť pracovnej dosky (kg) min.	500	500	500
Hrúbka pracovnej dosky (mm) min.	40	40	40
Farba	sivá, modrá	sivá, modrá	sivá, modrá

Stôl:

- robustná oceľová konštrukcia
- skrutkované kovové pätky stolu pre vyrovnanie nerovností
- dodávané v zloženom stave
- povrchová úprava práškovaným lakom

Skrinky - zásuvková /kontajner/, jednodverová:

- závesné prevedenie
- nosnosť políc / 1 ks zásuvky/ min. 40 kg,
- zásuvky sú uzamykateľné centrálnym zámkom, dodávané s min. 2 kľúčmi
- skrinka jednodverová uzamykateľná s min. 2 kľúčmi
- povrchová úprava práškovaným lakom

Ilustračný obrázok:

